



Référence	Capacité maxi à centre de charge	Longueur L 1 / L 2 (mm)	Fourreaux R (mm)	Section fourches S x T (mm)	H Hauteur (mm)	V Hauteur du crochet (mm)	U Largeur (mm)	CDG Centre de gravité (mm)	Poids (kg)
PE*2500*1200	2500 kg à 500 mm	500 / 1200	800	maxi 130 x 50	360	50	800	455	122
PE*2500*1500		500 / 1500						520	132
PE*2500*2000		500 / 2000						700	138
PE*3200*1200	3200 kg à 500 mm	500 / 1200	800	maxi 150 x 50	360	30	800	475	130
PE*3200*1500		500 / 1500						570	142
PE*3200*2000		500 / 2000						720	162
PE*3200*2500		500 / 2500	1000					910	194
PE*5000*1500	5000 kg à 500 mm	500 / 1500	800	maxi 150 x 60	420	40	800	575	185
PE*5000*2200		500 / 2200	1000					830	240
PE*5000*2600		500 / 2600						970	260
PE*6000*1500	6000 kg à 600 mm	600 / 1500	800	maxi 150 x 70	480	20	800	570	222
PE*6000*2200		600 / 2200	1000					830	285
PE*6000*2600		600 / 2600						1000	315
PE*8000*1500	8000 kg à 600 mm	600 / 1500	800	maxi 180 x 70	600	110	850	590	332
PE*8000*2200		600 / 2200	1000					800	390
PE*8000*2600		600 / 2600						930	430

Livré avec un crochet réglable manuellement sur plusieurs positions.

Option = crochets supplémentaires.

Pour toutes demandes, nous consulter.