



Référence	Capacité maxi à centre de charge	Longueur L1 / L2 / L3 (mm)	Fourreaux R (mm)	Section fourches S x T (mm)	H Hauteur (mm)	V Hauteur du crochet (mm)	U Largeur (mm)	CDG Centre de gravité mini / maxi (mm)	Poids (kg)
PETH*2500*2000	2500 kg à 500 mm	500 / 1200 / 2000	800	maxi 130 x 50	360	60	800	480 / 610	160
PETH*2500*2400		500 / 1400 / 2400						540 / 710	175
PETH*2500*3000		500 / 1800 / 3000	1200					700 / 920	200
PETH*2500*3600		500 / 2200 / 3600						820 / 1150	235
PETH*3200*2000	3200 kg à 500 mm	500 / 1200 / 2000	800	maxi 150 x 50	370	30	800	490 / 620	170
PETH*3200*2400		500 / 1400 / 2400						600 / 800	190
PETH*3200*3000		500 / 1800 / 3000	1200					770 / 1020	235
PETH*3200*3600		500 / 2200 / 3600						920 / 1270	270
PETH*5000*2000	5000 kg à 500 mm	500 / 1200 / 2000	800	maxi 150 x 60	480	40	800	530 / 700	240
PETH*5000*2400		500 / 1400 / 2400						600 / 820	260
PETH*5000*3000		500 / 1800 / 3000	1200					780 / 1050	325
PETH*5000*3600		500 / 2200 / 3600						920 / 1260	365
PETH*6000*2000	6000 kg à 600 mm	600 / 1200 / 2000	800	maxi 150 x 70	500	25	800	500 / 700	315
PETH*6000*2400		600 / 1400 / 2400						600 / 820	350
PETH*6000*3000		600 / 1800 / 3000	1200					780 / 1050	445
PETH*6000*3600		600 / 2200 / 3600						900 / 1250	500
PETH*8000*2000	8000 kg à 600 mm	600 / 1200 / 2000	800	maxi 180 x 70	600	120	850	520 / 700	380
PETH*8000*2400		600 / 1400 / 2400						600 / 810	415
PETH*8000*3000		600 / 1800 / 3000	1200					750 / 1050	510
PETH*8000*3600		600 / 2200 / 3600						900 / 1220	580

Nécessite une fonction hydraulique.

Livré avec un crochet réglable manuellement sur plusieurs positions.

Option = crochets supplémentaires.

Pour toutes demandes, nous consulter.