

CONTRE-LAMES CHARGEUSES

Adaptables marques constructeurs

Les contre-lames BAROU Équipements sont conçues pour répondre aux environnements les plus exigeants. Fruit de notre expérience terrain et de nos innovations, elles allient robustesse, durabilité et optimisation des coûts de maintenance.

➤ Les + BAROU Équipements

- Acier trempé et revenu pour une combinaison optimale de dureté et de ténacité
- Développement interne par notre service R&D
- Cahier des charges renforcé, fiabilité maximale

➤ Produits testés et validés avant livraison

- Conçus pour les environnements à forte abrasion
- Acier anti-usure - Dureté : >450 HB
- Contrôles rigoureux : dimensions, planéité, dureté
→ homogénéité confirmée
- Réduction des coûts de maintenance grâce à une durée de vie prolongée.



➤ Témoignages et avis clients :

« En tant que revendeur, nous avons choisi de travailler avec BAROU Équipements car leurs produits apportent une vraie valeur ajoutée au client final. La maîtrise complète du cycle (matière, usinage, contrôle) nous garantit une qualité constante et un service optimal » - Client satisfait




Caractéristiques techniques :

Nuance	Dureté Brinells / HB	Limite d'élasticité (min MPa)	Résilience AKV
Bar® 450	450/500 HB	Re ≥ 950 Mpa • Rm ≥ 1350 MPa	20 J / -35°C

Composition chimique :

Acier	C (max %)	Si (max %)	Mn (max %)	P (max %)	S (max %)	Ti (max %)	Ti (max %)	B (max %)
issu de plaque	0,24	0,82	1,70	0,014	0,003	0,032	1,50	0,0019

*Contre-lames adaptables chargeuses Liebherr®



Modèle	Largeur godet (mm)	Quantité par kit	Référence	Type de pièce	Dimensions (mm)	Nombre de perçages
L564-L566	3000	2	LB-9504409	Lame latérale	584 x 330 ép 40	2
L574-L576- L580		2	LB-9504411	Lame centrale	912 x 330 ép 40	3

*Contre-lames adaptables chargeuses Volvo®



Modèle	Largeur godet (mm)	Quantité par kit	Référence	Type de pièce	Dimensions (mm)	Nombre de perçages
L150	3000	2	LB-11111885	Lame latérale	650 x 482 ép 30	8
		1	LB-11111886	Lame centrale	1681 x 381 ép 30	8
L180	3200	2	LB-11082664	Lame latérale	686 x 482 ép 30	8
		1	LB-11082666	Lame centrale	1816 x 381 ép 30	8

*Contre-lames adaptables chargeuses Cat ®



Modèle	Largeur godet (mm)	Quantité par kit	Référence	Type de pièce	Dimensions (mm)	Nombre de perçages
CAT-938	2680	2	LB-107-3746	Lame centrale	1178 x 279 ép 25	3
		2	LB-4T-8091	Lame latérale	160 x 342 ép 25	2
CAT-950	2744	2	LB-1U0601	Lame centrale	1210 x 360 ép 30	3
		2	LB-4T-8101	Lame latérale	170 x 496 ép 30	3
CAT-950*952*962	2921	2	LB-139-9230	Lame centrale	1280 x 360 ép 30	3
		2	LB-4T-8101	Lame latérale	170 x 496 ép 30	3
CAT-966	3035	2	LB-1U10593	Lame centrale	1319 x 360 ép 30	3
		2	LB-3G-6395	Lame latérale	200 x 510 ép 35	3
CAT-966*972	3200	2	LB-100-6668	Lame centrale	1397 X 360 ép 30	3
		2	LB-3G-6395	Lame latérale	200 x 510 ép 35	3
CAT-980	3400	2	LB-109-9212	Lame centrale	1450 x 406 ép 35	3
		2	LB-1U-0761	Lame latérale	265 x 555 ép 35	3

* Merci de vérifier que le godet est bien d'origine constructeur afin d'assurer la compatibilité des pièces.

